

MADE  
FOR  
HUNTERS



**HIGH-TECH  
AUS DEUTSCHLAND**

Ihr Partner für Jagd- und Schießsportausrüstung, Schalldämpfer, Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Büchsenmacherservice, Klemmadapter und Outdoorbekleidung.

# Montageanleitung EP Arms Roto Clip

Spannen Sie die beigelegte Montagehilfe in einem Schraubstock wie dargestellt ein.



Schrauben Sie den Konterring auf das Gerät ( Achtung !!! verwenden Sie ausschließlich die Konterringe von EP Arms ). Schrauben Sie dann den Roto Clip GWA auf das Gerät.



Setzen Sie nun das Gerät mit dem Roto Clip GWA in die Montagehilfe ein und positionieren ihr Gerät anhand der Nase des GWA und der Nut in der Montagehilfe.



Schrauben Sie nun den Konterring gegen den GWA und halten Sie dabei Ihr Gerät fest und auf Position.

Nun verwenden Sie den beigelegten Hackenschlüssel und ziehen den Konterring fest. Hier müssen Sie nach wie vor das Gerät auf Position halten, damit dieses sich durch das Anziehen nicht verdreht.



Die Montage des Roto Clip GWA ist nun fertig.

Jetzt kommen wir zu der Montage des Roto Clip ZFH auf dem Zielfernrohr.



Öffnen Sie alle Schrauben an der oberen Schelle, sodass Sie den Adapter über das Zielfernrohr schieben können.

Richten Sie den Adapter grob aus und ziehen Sie leicht die beiden mittleren Schrauben an, sodass er sich noch auf dem Zielfernrohr drehen lässt.



Setzen Sie nun das Gerät in den Adapter ein und verriegeln Sie ihn mit einer 45 Graddrehung.  
(Achtung !!! Drücken Sie nicht das Gerät gegen den Adapter. Aufgrund des Gewindes greift der GWA ca. 1 mm zuvor in die Gewindegänge ein)



Der Adapter ist verriegelt, wenn sich die Nase vom GWA und der Schriftzug auf dem ZFH in einer Flucht befinden

Schalten Sie nun ggf. Ihr Wärmebildgerät ein und richten den Adapter über ggf. ein Hilfskreuz in Ihrem Gerät aus, damit der Bildschirm rechtwinklig zu Ihrem Fadenkreuz steht.



Ziehen Sie nun die Schrauben des Adapters mit einem Drehmomentschlüssel ( max 3 Nm ) an.  
(Achtung !!! Stellen Sie sicher, dass der Adapter am Zielfernrohr plan anliegt)

Sofern Sie ein Nachtsichtgerät verwenden sollten, achten Sie darauf was der Hersteller für eine Angabe der Ausrichtung des Geräts vorgibt, damit es hier nicht zu Treffpunktlagenveränderungen kommt (z.B. Batterifach auf 12 Uhr).

Nach der richtigen Montage sollte die Nase am Adapter, die Beschriftung des Halters in einer Flucht mit der Zielfernrohrhöhenverstellung liegen.



Wir weisen nochmals darauf hin, dass Sie zwingend bevor Sie auf die Jagd gehen sollten, bei Erstverwendung Probegeschossen werden muss!

Ggf. müssen die Vorsatzgeräte eingeschossen werden, hier müssen Sie den Anleitungen der jeweiligen Hersteller folgen.

**Waidmannsheil euer Philipp Engelbreit**

EP Arms GmbH | Mühlach 11 | 90552 Röthenbach | Geschäftsführer: Philipp Engelbreit | Fon: +49 (0) 911 98 23 78 00 | verkauf@ep-arms.de | www.ep-arms.de Oberbank München | IBAN: DE92 7012 0700 1081 1830 20 | BIC: OBKLDDEMXXX | Steuer: 241 / 125 / 70477 | USt-IdNr: DE 335 325 115 | HRB 38183 | AG Nürnberg

**MADE IN GERMANY**